

KAUÇUKLU GRES

Kauçuklu gres kaliteli baz yağlar, özel katkıları ile üretilen, suya dayanıklı, lifli yapıya sahip çok amaçlı kalsiyumlu greştir. Çalışma sıcaklığı 80°C'yi geçmeyen düşük ve orta devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanımı uygundur. Yapısındaki yapışkanlık artırıcı maddeleri ve lifli yapısı sayesinde metal yüzeylere yapışarak metali korur ve sarfiyatı önler.




Özellikler ve Faydaları

- Suya, ısıya ve aşınmaya dayanıklıdır. Oksidasyonu önleyerek korozyonu minimize eder.
- Geniş sıcaklık aralığında kullanılabilir.
-

Teknik Özellikleri

Metot	Değer		
Sabun Cinsi	Ca		
NLGI	1	2	3
Penetrasyon 25°C	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	Min.105	Min.105	Min.105
Renk	Yeşil		

Depolama Bilgileri

-  Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
-  Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
-  Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz