

LİTYUM GRES

GRES YAĞ

Endüstride yaygın kullanım alanına sahip nitelikli baz yağ ve özel katıklardan hazırlanan lityum sabunlu greştir. Çok ağır yük ve yüksek sıcaklık koşullarında çalışmayan otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde, bilyeli ve kaymalı yataklarda kullanılır. Elektrik motorları rulmanlarında da güvenle kullanılır.




Özellikler ve Faydaları

- Üstün aşırı basınç özellikleri ile darbeli yüklerde çalışma imkânı sağlarlar.
- Rulman yorulmasını ve aşınmasını azaltarak ömrünü uzatırlar.
- Bakım giderlerini düşürürler, arızaları azaltarak üretim veriminin artmasını sağlar.

Teknik Özellikleri

Metot	Değer		
Sabun Cinsi	Lityum		
NLGI	1	2	3
Penetrasyon 25°C	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	Min.185	Min.185	Min.185
Renk	Sarı/Kahverengi		

Depolama Bilgileri

-  Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
-  Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
-  Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz