

# 4T 10W30 SM MARİN

Marine 4T 10W30, yeni nesil katkıları kullanarak harmanlanmış 4 zamanlı dıştan takmalı motorlar ve katalitik konvertörlerle donatılmış römorkör ve içten takmalı motorlar için üretilmiş sentetik karışimli benzinli deniz motor yağıdır. NMMA FC-W performansına uyumlu BOMBARDIER, MERCURY, YAMAHA, SUZUKI, HONDA & NISSAN/TOHATSO gibi dıştan takmalı 4 zamanlı motorlarda ve VOLVO PENTA gibi içten takmalı ve römorkörlerde kullanılabilir.

### Özellikler ve Faydaları

- ✓ Kurum oluşumuna karşı tam koruma sağlar.
- ✓ Motor parçalarını mükemmel yağlar, ilk çalışma anının hızlı ve güvenilir olmasını sağlar.
- ✓ Mükemmel temizleme özelliği ile iyi sıkıştırma sağlar.

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	9.3-12.5 cSt
Viskozite Index	ASTM D 2270	Min.145
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.215°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

### Onaylar ve Şartnameler

- API SM
- NMMA FC-W® Catalyst Compatible

### Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz