

# 4T 25W40 SL MARİN

Marine 4T 25W40, yeni nesil katkıları kullanılarak harmanlanmış deniz motorları için özel olarak geliştirilmiştir. Dıştan Takma ve İçten Takma, en yeni nesil benzinli motorlar, dolaylı veya doğrudan enjeksiyonlu, aşırı şarjlı, turboşarjlı veya doğal emişli, onaylı bir NMMA FC-WTM yağlayıcı onayı gerektiren dıştan Takmalı Motorlar, Verado, Mercruiser, NISSAN Marine motorları için uygundur.

### Özellikler ve Faydaları

- ✓ Kurum oluşumuna karşı tam koruma sağlar.
- ✓ Motor parçalarını mükemmel yağlar, ilk çalışma anının hızlı ve güvenilir olmasını sağlar.
- ✓ Mükemmel temizleme özelliği ile iyi sıkıştırma sağlar.

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	12.5-16.3 cSt
Viskozite Index	ASTM D 2270	Min.150
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.220°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

### Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SL
- ◆ NMMA FC-W under n° FB-13800W
- ◆ MERCURY
- ◆ NISSAN MARINE

### Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz