

ARMA 10S CF-SF

Kaliteli mineral baz yağlar ve gelişmiş performans katkı maddeleri ile üretilen, tek dereceli motor yağlarıdır. Hafif ve orta seviyedeki şartlarda çalışan dizel, benzinli ve LPG'li araçlar için uygundur. Yağ sistemini temiz tutar ve daha az tortu ve zararlı emisyon ile daha fazla motor performansı sağlayarak yakıt tüketimini düşürür.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.
- ✓ Isıl kararlılığı yüksektir, kurum ve tortu oluşumunu azaltır.

Teknik Özellikleri

| TEST | METOT | DEĞERLER |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Kinematik Viskozite (100°C) | ASTM D 445 | 4.5-6.5 cSt |
| Viskozite İndeks | ASTM D 2270 | Min.100 |
| Parlama Noktası | ASTM D 92 | Min.185°C |
| Akma Noktası | ASTM D 97 | Max.(-26°C) |

TEK DERECELİ MOTOR YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

API CF/SF

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz