

EXCLUSIVE 0W30 SN DPF

MOTOR YAĞI

En son katkı teknolojisi ile sentetik yağların karışımı, düşük viskoziteli ve yüksek karlılığa sahip Özellikle dur-kalk şehir trafiğinde kullanım için üretilmiş, uzun ömürlü ve üstün motor koruması sağlayan yeni nesil en gelişmiş motor yağıdır. Güvenilir bir şekilde tortu oluşumunu engeller, sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmaya karşı korur. Dizel ve benzinli otomobillerde egzoz emisyon sistemlerinin ömrünü uzatmaya ve verimliliğini korumaya yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Yeni katık teknolojisi sayesinde en zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar.
- ✓ Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisi sağlar.
- ✓ Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur.

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SN/SL, -API CF
- ◆ ACEA C2, -ACEA C3,
- ◆ MB-Approval 229.31
- ◆ MB-Approval 229.51
- ◆ MB-Approval 229.52
- ◆ Porsche C30,-VW 504 00,-VW 507 00

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	9.3-12.5 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.160
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.220°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-35°C)