

HİDROLİK FREN DOT-4

HİDROLİK FREN YAĞI

Farklı sıcaklıklarda da mükemmel performans ve artırılmış fren güvenliği sağlayan sentetik fren ve debriyaj hidrolik sıvısıdır. Fren sistemlerinde sürtünme ile oluşan aşırı sıcaklıklarda dahi yüksek performans gösterir. Tüm otomobil ve motosikletlerin fren ve debriyaj sistemleri için geliştirilmiştir sentetik fren sıvısıdır.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Ürün, çok soğuk havalarda sistemin çalışmaya devam etmesini sağlarken, yüksek çalışma sıcaklıklarında sistemde sızıntıyı önler ve akışkanlığı korur.
- ✓ Fren sistemindeki bütün değişik metal bileşenleri korozyona karşı korur ve sistemin arızalanmasını önler.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite(100°C)	ASTM D 445	MİN.1.8 cSt
Yoğunluk 15°C	ASTM D 4052	1.040-1.085 g/cm ³
Kaynama Noktası	ASTM D 1120	Min.250°C
Islak Kaynama Noktası	SAE J1703	Min.155
pH	ASTM D 1287	7.4-9.4

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ SAE J1703
- ◆ SAE J1704
- ◆ FMVSS 116 DOT 4
- ◆ ISO 4925

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz