

## KIZAK YAĞI

Mineral yağ esaslı, EP (Ekstra Basınç) özelliği veren, ayrıca yapışkanlığı sağlayan özel katkıların ilavesiyle üretilmekte olup tezgâh kızaklarının yağlanması için geliştirilmiştir. Her tip takım tezgahının yatay ve dikey kızaklarının yağlanmasında kullanılır. Önerildiği takdirde tezgahların hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir.

### Özellikler ve Faydaları

- ✓ Tezgâh tabanlarının titreşimsiz çalışmasını sağladığı için işlenen yüzeylerin pürüzsüz olmasını temin eder.
- ✓ Yapışkan özelliğe katık içermesi nedeniyle metal yüzeylerine çok iyi yapışır, yağın sistemden sızmasını önler.
- ✓ Oksidasyonu önleyerek uzun servis ömrü sağlar, yağ tüketimini düşürür.
- ✓ İçeriğindeki EP (Ekstra Basınç) katığı sayesinde basınca karşı direnç göstererek, aşınmaya karşı korur.

### Teknik Özellikler

### Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.

TEST	DEĞERLER				
ISO GRADE	32	68	100	220	320
K.Viscosity 40°C	33	67	100	220	320
Viscosity Index	105	105	98	96	96
Flash Point°C	220	229	235	243	247
Pour Point°C	(-20)	(-17)	(-10)	(-9)	(-9)