

## PLYWOOD MAKİNE YAĞI

Ahşap kalıp ayırıcı yağlar, metal kalıpların haricinde, her türlü beton kalıplarında kullanılan bir üründür. Taze beton ile kalıbın yapışmasını önleyerek, kalıbın beton yüzeyden daha kolay ayrılmasını ve düzgün yüzeyli, pürüzsüz bir beton elde edebilmenizi sağlar. Kalıbın kullanım ömrünü uzatır.

### Özellikler ve Faydaları

- ✓ Kalıp içinde ince bir film tabakası oluşturarak, betonun kalıplara yapışmasını önler.
- ✓ Düzgün beton yüzeylerinin elde edilmesini sağlar.
- ✓ Kalıp temizleme gereğini ortadan kaldırır, tekrar kullanılmasını sağlar.
- ✓ Kalıbın verimliliğini ve kullanım ömrünü artırır.
- ✓ Kullanıma hazır olup, uygulaması basit ve kolaydır.

### Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ✎ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ✎ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz

### Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (40°C)	ASTM D 445	28.8-35.2 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.90
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.170°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-25°C)