

PROFESSIONAL 10W40 SM/CF

MOTOR YAĞI

Sentetik ve yüksek kaliteli baz yağları ile ileri teknoloji katkı maddelerinin harmanlanması sonucu özellikle LPG'li motorların yağlama ihtiyacını karşılamak için üretilen yarı sentetik motor yağıdır. Benzin, dizel ve LPG'li tüm binek otomobiller, kamyonet ve minibüsler, küçük ticari araçların motorlarında kullanılması tavsiye edilir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Motordaki sürtünme kayıplarını ve tortu oluşumunu önemli ölçüde önler ve aşınmaya karşı direnç sağlar.
- ✓ Geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yağlama ve korozyon önleme özelliklerinin yanı sıra aşınma önleyici teknolojisi ile geliştirilmiş formülü sayesinde üstün ve uzun ömürlü motor koruması sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOD	VALUE
K.Viscosity (100°C)	ASTM D 445	12.5-16.3 cSt
Viscosity Index	ASTM D 2270	Min.130
Flash Point	ASTM D 92	Min.220°C
Pour Point	ASTM D 97	Max.(-30°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SM/CF
- ◆ VW 501.01 / 505.00
- ◆ ACEA A3/B3-04
- ◆ ACEA A3/B4-04
- ◆ MB Approval 229.1
- ◆ AVTOVAZ LADA cars

Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ✎ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ✎ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz