

PROFESSIONAL 10W60 SL/CF

Gelişmiş katkıları ile güçlendirilmiş motor yağıdır, 150.000 km'yi dahi aşmış eski araçların özel ihtiyaçları için formüle edilmiştir. 10W-60, yüksek viskoziteli motor yağı gerektiren yüksek performans ve motor sporları uygulamaları için de uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Soğuk havalarda motorun kolaylıkla ısınıp çalışmasına, çok sıcaklarda ise incelmeye karşı direnç sağlar ve böylelikle motorda sorun çıkmasına izin vermez.
- ✓ İçerdiği üstün dispersan ve deterjan katkılarıyla motorun temiz kalmasını sağlar. Temiz kalan parçalar daha iyi çalışarak yüksek performans sağlarlar.

Teknik Özellikleri

| TEST | METOT | DEĞERLER |
|-----------------------------|-------------|---------------|
| Kinematik Viskozite (100°C) | ASTM D 445 | 21.9-27.5 cSt |
| Viskozite İndeksi | ASTM D 2270 | Min.155 |
| Parlama Noktası | ASTM D 92 | Min.215°C |
| Akma Noktası | ASTM D 97 | Max.(-30°C) |

MOTOR YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API CF
- ◆ MB 229.1
- ◆ API SN/SM
- ◆ API SL/SJ
- ◆ ACEA A3/B3
- ◆ ACEA A3/B4-1

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) başvurunuz