

PROFESSIONAL TRAKTÖR YAĞI 428

Hidrolik ve şanzıman aksam üreticilerinin gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış, ekstra yüksek performanslı, çok amaçlı traktör yağıdır. Tarımsal ve ticari traktörlerin performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Yüksek viskozite indeksi sayesinde çok soğuk hava şartları altında bile etkin performans gösterir.
- ✓ Sürtünme düzenleyici katığı ile fren sisteminin yüksek verimle ve sessiz çalışmasını sağlar.
- ✓ Özel geliştirilmiş formülü ile pas, korozyon ve köpük oluşumunu kontrol altında tutarak uzun servis ömrü sağlar.
- ✓ Yüksek ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde tortu oluşumunun önüne geçerek çalışma verimini artırır.

Teknik Özellikleri

TEST	METOD	VALUE
ISO GARD		10W30
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	9.3-12.5 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.140
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.220°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

TRAKTÖR TRANSMİSYON YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

- API GL-4
- VOLVO WB-101
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 06K
- ZF TE-ML 17E
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3540
- Denison UTTO/THF
- FORD NH FNHA-2-C-201.00
- JICASE MS 1209
- RENAULT AGRICULTURE (M1145)
- ZF TE-ML 21F
- MASSEY FERGUSON CMS M1145
- Allison C-4
- API GL-4
- Caterpillar TO-2
- ZF TE-ML 03E

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz