

VALVA DİŞLİ YAĞI 140 GL-4

Yüksek kaliteli baz yağlar ile gelişmiş bir katık sistemi ile formüle edilmiş yüksek performanslı, ağır hizmet dişli yağlarıdır. Aşınma ve çizilmeye karşı korumanın istendiği ağır hizmet tipi otomotiv şanzımanları, aksları ve son dişli üniteleri için kullanıma uygundur.

Özellikler ve Faydaları

- Ekipmanların aşınmasını ve zarar görmesini engeller.
- Uzun yağ değişim aralıkları sunar, ekipmanları ani yüklerden korur.
- Oksidasyon ve termal kararlılık
- Yağ kalınlaşmasını, depozit oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşmasını engeller.
- Ekipmanları korur, yağ sızıntılarını önler.

Teknik Özellikleri

TEST	METOD	VALUE
K.Viscosity (100°C)	ASTM D 445	24.8-32.1 cSt
Viscosity Index	ASTM D 2270	Min.105
Flash Point	ASTM D 92	Min.230°C
Pour Point	ASTM D 97	Max.(-15°C)

ŞANZIMAN YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API GL-4

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz