

VALVA DİŞLİ YAĞI 75W90 GL-5

ŞANZİMAN YAĞI

Zorlu koşulların performans gereksinimlerini karşılamak üzere sentetik baz yağlardan ve gelişmiş katık sisteminden formüle edilmiş sentetik dişli yağıdır. Geniş çalışma sıcaklık aralıklarında mükemmel yük taşıma kapasitesine sahip, aşırı basınç şoklu yüklemenin beklendiği yerlerde, ağır hizmet tipi manuel şanzımanlar ve arka akslar için tasarlanmıştır. Bu dişli yağı mükemmel ısı ve oksidasyon kararlılığına, yüksek Viskozite İndeksine, çok düşük akma noktasına ve düşük sıcaklıkta yüksek akışkanlığa sahiptir.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Çok dereceli olmaları sebebiyle geniş sıcaklık çalışma aralığına sahip olmaları düşük sıcaklıklarda iyi performans göstermelerini sağlar.
- ✓ Aşırı basınca (EP) dayanıklı, paslanma, oksitlenme ve köpüklenmeyi önleyici özelliklere sahiptir.
- ✓ Mükemmel yağ filmi dayanıklılığı sayesinde, üstün yağlama özelliğine sahiptir.
- ✓ Multigrade özellikleri sayesinde dört mevsim kullanılabilir.

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API GL-5/GL-4
- ◆ MAN 342 M-1
- ◆ MAN 342 M-2
- ◆ SAE J2360
- ◆ Volvo 1273.10
- ◆ Scania STO 1:0
- ◆ Industrial
- ◆ ZF
05A/07A/08/12A/12E/16B
-D/17B/19B/21A

Depolama Bilgileri

- ✎ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ✎ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz

Teknik Özellikleri

TEST	METOD	VALUE
K.Viscosity (100°C)	ASTM D 445	13.5-18.5 cSt
Viscosity Index	ASTM D 2270	Min.140
Flash Point	ASTM D 92	Min.200°C
Pour Point	ASTM D 97	Max.(-35°C)