

VALVA DİŞLİ YAĞI 80 GL-1

Modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağdır. Normal yük ve devirde çalışan aşırı basıncın olmadığı otomotiv dişli kutularında ve API GL-1 seviyesinde yağ tavsiye edildiği yerlerde kullanılmak üzere üretilmiş dişli yağlarıdır.

Özellikler ve Faydaları

- Ekipmanların aşınmasını ve zarar görmesini engeller.
- Uzun yağ değişim aralıkları sunar, ekipmanları ani yüklerden korur.
- Oksidasyon ve termal kararlılık
- Yağ kalınlaşmasını, depozit oluşumunu ve zararlı asidik kimyasalların oluşmasını engeller.
- Ekipmanları korur, yağ sızıntılarını önler.

Teknik Özellikleri

TEST	METOD	VALUE
K.Viscosity (100°C)	ASTM D 445	Min.7.0 cSt
Viscosity Index	ASTM D 2270	Min.90
Flash Point	ASTM D 92	Min.190°C
Pour Point	ASTM D 97	Max.(-24°C)

ŞANZİMAN YAĞI

Onaylar ve Şartnameler

- API GL-1

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz