



VTR OIL (SİRKÜLASYON YAĞI)

Özel olarak rafine edilmiş yüksek kaliteli mineral yağlardan ve katkı maddelerinden üretilmiş, farklı proseslerde sirkülasyon yağı olarak kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Özellikler ve Faydaları

- Oksidasyona karşı dirençlidir.
- Mükemmel sudan ayrılma özelliğine sahiptir.
- Çok iyi korozyon koruma sağlayan yağlardır.

Depolama Bilgileri

-  Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
-  Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.

Teknik Özellikler

TEST	DEĞERLER				
ISO GRADE	68	100	150	220	320
K. Viscosity 40°C	68	100	150	220	320
Viscosity Index	100	98	96	95	95
Flash Point°C	230	238	240	242	248
Pour Point°C	-16	-18	-12	-12	-12