

WORM DİŞLİ YAĞ

Tüm kapalı sistem dişli kutularında kullanılabilir. Yüksek ve darbeli yüklerin bulunduğu çimento, demir-çelik sektörleri başta olmak üzere hadde, kalender, vinç, konveyör, takım tezgâhları, redüktörler, esnek kavramalar, asansörler, düz & rulmanlı yataklar ve buna benzer özellikle yüksek basınca karşı dayanım istenilen endüstriyel ekipmanlı kapalı sistem dişlilerde kullanılır.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Formülündeki aşırı basınç (EP) katığı sayesinde ağır yük altında çalışsan dişlilerde etkin koruma sağlar.
- ✓ Çamur ve tortu birikimine karşı yüksek direnç göstererek sistemin temiz kalmasını sağlar.
- ✓ Köpük oluşumunu önleyerek yağ filminin korunmasını sağlar.
- ✓ Aşınmaya, pas ve korozyona karşı yüksek direnç göstererek arıza ve bakım maliyetlerini düşürür.

ENDÜSTRİYEL YAĞ

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz.

TEST

ISO GRADE	68	100	150	220	320	460	680	1000
K.Viscosity 40°C	68	100	150	220	320	460	680	1000
Viscosity Index	100	98	96	96	96	92	92	90
Flash Point°C	230	236	238	242	248	254	262	264
Pour Point°C	-27	-24	-24	-18	-12	-9	-9	-8