

KORAL 4T 10W40 SN BLUE-M

MOTOSİKLET YAĞI

Sentetik yağların özel tasarımları ile yeni nesil katkı teknolojisinin geliştirilmesi ile elde edilmiştir. Modern yüksek performanslı ve 4 zamanlı motosiklet kullanıcıları için özel olarak tasarlanmıştır. Motorda oluşan yüksek basınç ve sürtünme kayıplarını azaltır, duman salınımını en aza indirir. Şehir trafiğinde ve yarış pistindeki şartlarda da mükemmel ivmelenme ve güç sağlar. Start / stop sistemi olan motorlarda bile optimum motor koruması sağlar.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Tortu, çamur ve oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- ✓ En ağır çalışma koşullarında dahi hava emilimi ve köpük oluşumu en aza indirilir.
- ✓ Düşük sıcaklıklarda ve soğuk çalıştırmalarda motorun optimum korunması için hızlı bir şekilde katı bir yağlayıcı film sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	12.5-16.3 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.155
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.215°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

Onaylar ve Şartnameler

- ◆ API SN
- ◆ ACEA A3/B4
- ◆ JASO MA2

Depolama Bilgileri

- ☞ Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- ☞ Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- ☞ Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- ☞ Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz