

PREMIUM 4T 10W40 SN SCOOTER

Sentetik ve yüksek kalite baz yağlar ile elde edilmiştir. Şehir trafiğinde start/stop durumuna mükemmel tepki verir ve yağ kaybı durumunu en aza indirir. Motorda oluşan yüksek basınç ve sürtünme kayıplarını azaltır, yakıt tasarrufu sağlar.

Özellikler ve Faydaları

- ✓ Tortu, çamur ve oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar.
- ✓ En ağır çalışma koşullarında dahi hava emilimi ve köpük oluşumu en aza indirilir.
- ✓ Düşük sıcaklıklarda ve soğuk çalıştırmalarda motorun optimum korunması için hızlı bir şekilde katı bir yağlayıcı film sağlar.

Teknik Özellikleri

TEST	METOT	DEĞERLER
Kinematik Viskozite (100°C)	ASTM D 445	12.5-16.3 cSt
Viskozite İndeks	ASTM D 2270	Min.140
Parlama Noktası	ASTM D 92	Min.215°C
Akma Noktası	ASTM D 97	Max.(-36°C)

Onaylar ve Şartnameler

- API SN
- ACEA A3/B4

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60°C 'yi geçmemelidir. En fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır.
- Daha fazla bilgi için Malzeme Güvenlik Bilgi Formu' na (MSDS) başvurunuz